

Technical Data

FireTalk S EN 443



Helm-Garnitur für optimale Sprachverständigung im Feuerwehreinsatz

- **zertifiziert nach EN443:2008-02 für folgende Helme:**
- **Schuberth F120 / F120Pro / F130**
- Kompatibel mit diesen Helmen (Zertifizierung möglich/auf Anfrage): Rosenbauer Heros Smart / Rosenbauer Heros Xtreme / Casco PF112 extreme / Dräger HPS7000 / HPS4300 / HPS4100 / Bullard H3000 / Schuberth F100Pro
- universelle Helmhaltung / Schraubbar
- robuste, langlebige Ausführung
- wasserdichtes Elektret-Schwanenhalsmikrofon
- spritzwasserfeste Sendetaste und Gehäuse
- kann leicht an alle gängigen Feuerwehrhelme adaptiert werden
- schnelle Einsatzbereitschaft

Technische Daten

Lautsprecher

Impedanz: 32 Ohm bei 1 mW / 1 kHz
 Kennschalldruckpegel: max. 117 dB
 Frequenzgang: 300 Hz – 18 kHz
 Arbeitsprinzip: dynamisch

Mikrofon

Richtcharakteristik: geräuschkompensiert (Noise Cancelling)
 Impedanz: 2500 Ohm
 Empfindlichkeit: -34 dB V / Pa, 1 kHz
 Frequenzgang: 100 Hz – 5 kHz

Arbeitsprinzip: elektret

Sonstige Angaben

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C
 Gewicht: 160 g (inklusive Helmadapter)