HX 4/...-MTS2000

4m Helixantenne für das Motorola MTS2000 Handfunkgerät

BESCHREIBUNG

- Flexible, gummiummantelte, konisch gewickelte Helixantenne.
- Deutliche Reduzierung der Länge durch das Helixprinzip.
- Optimale Leistung im Verhältnis zu den mechanischen Abmessungen.
- Werksjustiert und geprüft, für minimales SWR und optimale Leistung.
- Ausgestattet mit Anschluss f
 ür die Motorola MTS2000 Serie (GP900/GP1200/MTS2000).





BESTELLBEZEICHNUNGEN

TYP	PRODUKT NR.	FREQUENZ
HX4/I-MTS2000	140000257	66 - 76 MHz
HX4/BOS-MTS2000	140000256	Tx 74 - 77 MHz / Rx 84 - 87 MHz

SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH				
MODELL	HX 4/MTS2000			
ANTENNENTYP	Gekürzte ¼ λ Helixantenne für tragbare Anwendungen			
FREQUENZ	Modelle innerhalb 66 - 88 MHz			
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω			
POLARISATION	Vertikal			
BANDBREITE	≥ 6 MHz @ SWR ≤ 3.0			
SWR	< 2 bei direkter Montage auf dem tragbaren Gerät			
MAX. LEISTUNG	50 W			
MECHANISCH				
MATERIAL	Helixstahl, gummiummantelt schwarz verchromtes Messing			
FARBE	Schwarz			
GESAMTLÄNGE	ca. 260 mm (je nach Frequenz)			
GEWICHT	ca. 80 g			
ANSCHLUSS	SMA Buchse, modifiziert für Motorola MTS200			



PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

04/03/2011